



Mukana tulevat kiinnitystarvikkeet:

- 4 kpl RUUVI KATE 4,2X25 TX20
(Valkoinen/Musta/Harmaa)
- 4 kpl Yleisruuvi kupukanta Zn TX-25 5,0x30
- 4 kpl Nylontulppa DUOPOWER 6x30

Metallinen suojakatos on kestävä ja helppo pitää puhtaana, ja mikä parasta – se on heti käyttövalmis ja pitkäikäinen.

Asennusohje:

Kokoa suojakatos tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä seinäkiinnikkeet kattoon kateruuveilla.

Huomioi kätisyys! Valmiit reiät ja kateruuvit 4,2x25 TX20 4kpl

2. Merkitse seinään seinäkiinnitysruuvien paikat. Voit käyttää apuna katosta, helpottamaan ruuvien paikan merkitsemistä. Valitse kiinnitysruuvi seinämateriaalin mukaan.

3. Nosta katos paikalleen ja kiristä seinäkiinnitysruuvit.

Maalausohje:

Pulverimaalattu, päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla. Varmista soveltuvuusmaalikauppiaaltasi.

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, info@kiilax.fi